

FAIRWAYKLIPPERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



PÅLIDELIGE OG REN HØJTEKNOLOGI

FAIRWAYKLIPPERE

Golfspillet illustrerer de værdier, vi lægger i konstruktionen af vores fairwayklippere: præcision, kontinuitet og et opmærksomt øje for detaljen. Uanset om det er de konventionelle eller hybride modeller, er alle fairwayklippere designet til at præstere en førsteklasses klipping og give et enestående udseende efter klippingen.

INDHOLD

SERVICEYDELSER

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

FAIRWAYKLIPPERE

Funktioner	08
QA5 og QA7 klippede og vertikalskærere	10
PrecisionCut™: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A, 8700A, 8900A med 66 cm eller 76,2 cm	11
E-Cut™ Hybrid: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A ...	12

SPECIFIKATIONER	16
-----------------------	----

POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET

Når du beskytter dit udstyr med en PowerGard™ beskyttelsesplan*, får din bedrift driftssikre maskiner og uafbrudt optimal ydeevne, så den kan trives.



PowerGard™-aftaler beskytter din investering mod uventede reparationsudgifter og sikrer korrekt vedligeholdelse med originale dele. Med tre fastprisordninger med varierende dækning kan du forsikre dig, så dine maskiner altid er driftssikre og kører optimalt.

POWERGARD™ BESKYTTELSESPAN

Forebyggende vedligeholdelse – det er vigtigt for at holde dine maskiner driftsklare og i god stand ifølge fabrikkens anbefalinger.*

POWERGARD™ PROTECTION

Grundlæggende beskyttelse, der dækker usædvanlige hændelser, der kan medføre bekostelige reparationer, og som også dækker hovedkomponenterne i drevsystemet.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Den ultimative dækning – løsningen, der giver dig fuldstændig ro i sindet. Den dækker alle de komponenter, der også er omfattet af PowerGard™ Protection, plus det elektriske system, kølesystemet, hydraulikken mm.

FINANSIERING

Få dit finansieringstilbud til også at omfatte dine PowerGard™ Protection-aftaler, og få fordel af konkurrencedygtige priser med en fleksibel betalingsordning.**

*Kun deltagende forhandlere. PowerGard™ beskyttelsesplan kræver en vedligeholdelsesplan.

**Kun deltagende forhandlere.

EXPERT CHECK

FAKTA – IKKE GÆTVÆRK

Har du nogensinde ønsket, at du kunne scanne din maskine med et røntgenblik for at se, hvad der sker inden i den? Expert Check er det næstbedste: En grundig fejlfinding på alle hoveddele (inkl. følere, elektronik og software) ud fra topaktuelle, praksisbaserede tjeklister samt værktøj, som kun John Deere-forhandlere har adgang til. Resultatet er en detaljeret rapport, der fortæller helt præcist, hvordan det står til med din maskine, samt hvad der skal gøres hvornår.

GENNEMSKUELIGE PRISER

Ud fra rapporten kan du give os besked om lige præcist, hvad du vil have, vi skal gøre. Med gennemsikkelige priser og løsninger, der omfatter alle reservedele og alle montørtimer, sikrer Expert Check, at reparation og vedligehold ikke baseres på gætterier.

ORIGINALE JOHN DEERE RESERVEDELE

Selv John Deere maskiner skal af og til repareres. Når det sker, gør vores forhandlere alt for at maksimere den effektive driftstid og få dem tilbage på arbejde. Med topmoderne værksteder og kompetente og veluddannede teknikere står de klar til at yde professionel support med støtte fra de sidste nye opdateringer, der kommer direkte fra fabrikken. Hvis du selv ønsker at foretage mindre reparationer, skaffer forhandleren dig hurtigt det, du skal bruge, selv hvis du har en ældre model.






HOLD STYR PÅ DINE MASKINER

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Med opkoblede maskiner er du altid et skridt foran. Du ved, præcist hvor dine redskaber er, og hvordan arbejdet skrider frem. Takket være fejlsøgningskodenotifikationer får du også med det samme at vide, hvis en maskine ikke yder, som den skal. Når du er koblet op til din forhandler, får du en support, der sparer dig både tid og penge.



FJERNESUPPORT AF DINE MASKINER

Med Service ADVISOR™ Remote kan forhandleren fjerndiagnosticere, softwareprogrammere og justere. For dig betyder det færre ture til værkstedet, hvilket igen sikrer en forbedret driftstid og færre vedligeholdelsesomkostninger.

PLANLÆGNING AF VEDLIGEHOLDELSE

I John Deere Operations Center™ kan du oprette eller uploade vedligeholdelsesplaner for alle dine redskaber. Motortimerne opdateres i realtid via JDLink™, og du kan omgående planlægge vedligeholdelse. Og med John Deere Connected Support™ fra din forhandler overvåges dine vedligeholdelsesbehov, så du kan være på forkant med eventuelle problemer.

FEJLSØGNINGSKODER

Fejlsøgningskoder (diagnostic trouble code) er informationer, som din maskine genererer, til at rapportere sin status. Hver DTC består af to tal – det første indikerer problemområdet, og det andet problemtypen. Din forhandler kan afkode informationerne og derved se, hvad der skal gøres, allerede inden vedkommende kommer ud til dig.

FAIRWAYKLIPPERE

PÅLIDELIG OG REN HØJTEKNOLOGI

Uanset om de er konventionelle eller hybride, er alle fairwayklippere designet til førsteklasses klipning og enestående udseende efter klipningen. Takket være TechControl™-systemet kan alle førere opnå en mesterskabsfinish hver gang.



Kraft i overmål – vores motorer med ren forbrænding har masser af kræfter, helt op til den kæmpestore 4-cylindrede dieselmotor i 8000A-serien. Alle modeller leveres med miljøvenlige motorer, der opfylder Trin V-kravene.

Præcis styring – det er utrolig nemt at følge en lige linje med den dobbeltvirkende styrecylinder, som vores greenklippere er udstyret med.

Indvendige, hydrauliske våde skivebremser – bremsesystemerne på vores A modeller har ingen forbindelsesled og kræver ingen justeringer, og det reducerer regelmæssig vedligeholdelse betydeligt.

HURTIG OG PRÆCIS DIAGNOSTICERING

LoadMatch™ justerer automatisk maskinens hastighed under kraftig belastning, så produktiviteten optimeres, og klippekvaliteten opretholdes, samtidig med at den høje klippekvalitet bevares. På TechControl™-skærmen kan du se maskinadvarsler og indbygget elektrisk fejlfinding, og du kan indstille servicetidsurene på en stor skærm, der er let at læse.



MERE SINDSRO

TechControl™-skærmen, der er beskyttet med adgangskode, løfter førerens kontrol og ensartetheden til uanede højder. Du kan indstille alle hastigheder til klipning og transport på få sekunder og sågar indstille vende-hastighederne for at minimere mærker i græstæppet.



ARBEJD SMARTERE

eHydro™-transmissionen på vores A-model sikrer endnu bedre ydeevne, trækraft og komfort. Sammen med fartpilot og vende-hastighedsstyringen hjælper dette intelligente system med at reducere trætheden og øge komforten for føreren – hvilket også resulterer i en glat og ensartet produktivitet under mere krævende forhold.

OVERLEGEN KLIPPEKVALITET

QA5 OG QA7 KLIPPELED OG VERTIKALSKÆRERE

Vores Quick-Adjust klippeled fås i to størrelser: Med en klippecylinderdiameter på enten 127 mm (QA5) eller 178 mm (QA7). Den præcise og ligetil justering gør det nemt at skræddersy ydeevnen præcist til dine forventninger.



QA7

For et fejlfrit udseende efter klipningen – det unikke bageste redskabsophængspunkt holder klippeledet i perfekt kontakt med græstæppet.



QA5

Den ultimativt hurtigste og mest præcise justering af klippehøjde: Speed Link™-systemet til klippehøjdejustering forbinder begge sider af den bageste rulle.



QA7 VERTIKALSKÆRER

Vores A-serie af fairwayklippere sørger for en optimal vertikalskæring.



QA5 GRÆSOPSAMLERE

Begge klippeled kan som ekstraudstyr udstyres med funktioner som Fairway Tender Conditioner (FTC), rullebørster bagå eller græsopsamlere.



PRECISIONCUT™

6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A, 8700A,
8900A MED 66 CM ELLER 76,2 CM

Med fairwayklipperne i A-serien kan du opnå en mesterlig finish hver eneste gang. Vælg mellem otte hydrauliske modeller med Speed Link™, TechControl™, plæneklipningsmotoromdrejninger, indvendige våde skivebremser, fremdrift i top og nem adgang for føreren – alt sammen med masser af kraft ombord.



A SERIENS FUNKTIONER

Med PrecisionCut™-klippere får du alle de grundlæggende funktioner, der gør fairwayklipperne i A-serien så populære. Disse er bl.a. TechControl™-skærmen med alle overvågningselementerne, der er beskyttet med adgangskode, og LoadMatch™, der giver endnu bedre klippekvalitet.



GRIP ALL WHEEL DRIVE FREMDRIFT

For en overlegen fremdrift med hydraulisk all wheel drive (AWD) fås GRIP all wheel drive-fremdriftssystemer som ekstraudstyr til PrecisionCut™ og E-Cut™ hybride fairwayklippere. Systemet reducerer hjulslip ved at flytte flowet fra forhjul til det modsatte baghjul.

E-CUT™ HYBRID

6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A

Vær på forkant med vores gennemtestede og gennemprøvede E-Cut™ hybridmodeller. De har vedligeholdelsesfrie elmotorer, som drives af en intelligent generatorrem fra motoren. Det vil sige, at der ikke er behov for ekstra batterier, hvilket reducerer kravene til vedligeholdelse. Generator og motor LoadMatch™ sørger for en ensartet klippekvalitet også under krævende forhold. Vores serie af fairwayklippere omfatter også den trehjulede model 6700A E-Cut™ fairwayklipper med GRIP all wheel drive som standard og den firehjulede 7700A E-Cut™ fairwayklipper, der har GRIP all wheel drive som ekstraudstyr.



ADRÆT

Med en klippebredde på 203 cm og blot tre hjul skaber 8000A E-Cut™ fairways, der er næsten så pæne som en green. Den renere, kraftigere motor fungerer perfekt i samspil med eHydro™-transmissionen.



UFORLIGNELIG AGILITET

6700A E-Cut™ er den eneste trehjulede hybride klipper med 17,8 cm klippeled på markedet, som giver dig den ekstra manøvredegtighed.



EFFEKTIV ARBEJDSHEST

QA7 E-Cut™ klippeled drives af en 56 volt 240 amp intelligent generator – med kraft til at arbejde med vertikalskærere og lavere brændstofudgifter.



FEJLFRI FINISH

QA5 E-Cut™ klippeled drives af en 48 volt 180 amp intelligent generator, hvilket sikrer et fejlfrit udseende efter klipningen.



BESPARELSER

Med vores E-Cut™ hybrider får du samtidig 30 % mindre brændstofforbrug og en betydelig støjreduktion.

PÅ ALL PRECISIONCUT™-MODELLER

SPEED LINK™

TECHCONTROL™

HASTIGHEDSINDSTILLINGER



6080A

18,6 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

5 QA5 klippede 45,7 cm

Samlet klippebredde: 203 cm

12,7 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



6500A

18,6 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

5 QA5 klippede 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

12,7 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



6700A

18,6 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

5 QA7 klippede 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



7500A

31 kW (42,1 hk) ved 2.800 o/min

5 QA5 klippede 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

12,7 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t



7700A

31 kW (42,1 hk) ved 2.800 o/min

5 QA7 klippede 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t



8700A

41,1 kW (55,9 hk) ved 2.800 o/min

5 QA7 klippede 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t

PÅ 8900A PRECISIONCUT™-MODEL

TECHCONTROL™

HØJ PRODUKTIVITET



8900A

41,1 kW (55,9 hk) ved 2.800 o/min

5-QA7 66 cm eller
76 cm klippede

Samlet klippebredde: 3,3 m eller 2,9 m

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t

PÅ ALLE E-CUT™ HYBRIDMODELLER

Klippeled med eldrevet klippecylinderdrev drevet af en 48 volt generator (180 amp) og 5 QA5 klippeled med 12,7 cm diameter klippecylinder.

E-HYBRID

QA KLIPPELED

TECHCONTROL™



6080A E-CUT™

18,6 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

5 QA5 klippeled 45,7 cm

Samlet klippebredde: 203 cm

12,7 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



6500A E-CUT™

18,6 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

5 QA5 klippeled 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

12,7 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



6700A E-CUT™

18,6 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

5 QA7 klippeled 56 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



7500A E-CUT™

31 kW (42,1 hk) ved 2.800 o/min

5 QA5 klippeled 55,9 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t



7700A E-CUT™

31 kW (42,1 hk) ved 2.800 o/min

5 QA7 klippeled 56 cm

Samlet klippebredde: 254 cm

178 mm diameter klippecylinder

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



8000A E-CUT™

31 kW (42,1 hk) ved 2.800 o/min

5-QA5 klippeled 45,7 cm

Samlet klippebredde: 203 cm

Klippehastighed:
0 – 10 km/t

TAG KONTROLLEN

Med joystick- og fartpilot-funktionerne kan føreren holde fokus og energi på plæneklipningen og opnå et kvalitetsarbejde uden at gå på kompromis med komforten.



SPECIFIKATIONER



6080A		6080A E-CUT™ HYBRID		6500A PRECISIONCUT™		6500A E-CUT™ HYBRID	
FAIRWAYKLIPPERE							
MOTOR							
Type	3-cylindret dieselmotor						
Maksimal nominel effekt iht. SAE J1995, kW (hk)	18,6 (24,7) ved 3.000 o/min.						
Slagvolumen, cc	1.267						
Indsprøjtning	Indirekte						
Luftfilter	2-trins tørfilterelement						
Brændstof	Diesel						
Kølesystem	Væske, centrifugal. Pumpe – fremadrettet maskinplacering for optimal køling						
MASKINE							
Transmission	eHydro™ elektronisk reguleret hydrostatisk pumpe til hjulmotorer						
Klippecylinderdrev	Gearpumpe – enkelt	48 V, 180 A generator, remdrevet af motor		Gearpumpe – enkelt	48 V, 180 A generator, remdrevet af motor		
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder						
Hjul og dæk	26,5 × 14 – 12 Smooth Drive dæk og 24 × 13 – 12 Smooth Steering dæk						
Jordtryk, psi	10						
Bremser	Interne hydrauliske våde skivebremser med dynamisk bremsning via lukket hydrostatisk system						
Styrtøjle	Standard; overholder ISO 21299-standarden						
STYREENHEDER							
Gasregulering	Gashåndtag til højre for føreren						
Frem/bak	2 pedaler						
Løfteindretning til klippeled	Ét håndtag, én berøring						
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser						
Sæde	Affjedret sæde med sikkerhedsseler og armlæn; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte						
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™						
Trehjulstræk	GRIP All Wheel Drive fremdriftssystem; hvis installeret, AWD under klipning og transport						
Ratstamme vip	Simpel betjening med venstre fod						
TechControl™-skærm	Ja						
PLÆNEKLIPPER							
Antal klippeled	5						
Størrelse, cm	QA5 Quick Adjust 46			QA5 Quick Adjust 56			
Samlet klippebredde, cm	203			254			
Klippehøjde, mm	2,0 – 28,5						
Ruller, mm	51 mm for og bag; ekstraudstyr for: 63,5 mm eller 76 mm						
Cylinderdiameter (standard klippeled), cm	12,7						
KLIPPEFREKVEN (FOC)							
QA5 med 11 klippekni, mm/km/t	0,69						
QA5 med 7 klippekni, mm/km/t	1,082						
MÅL							
Højde med styrtøjle, cm	216			218			
Længde med græsfang, cm	305			307			
Transportbredde, cm	232			218			
Klippepositionsbredde, cm	233			285			
FREMKØRSELSSHASTIGHED							
Klipning, km/t	0 – 12,9						
Transport, km/t	0 – 16,1						
Bak, km/t	0 – 10						



7500A PRECISIONCUT™

7500A E-CUT™ HYBRID

8000A E-CUT™ HYBRID

FAIRWAYKLIPPERE

MOTOR

Type	3-cylindret dieselmotor, turboladet	Turboladet 3-cylindret dieselmotor med direkte indsprøjtning
Maksimal nominel effekt iht. SAE J1995, kW (hk)	31 (42,1) ved 2.800 o/min.	
Slagvolumen, cc	1.568	
Indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Indirekte
Luftfilter	2-trins tørfilterelement	
Brændstof	Diesel	
Kølesystem	Væske, centrifugal. Pumpe – fremadrettet maskinplacering for optimal køling	

MASKINE

Transmission	eHydro™ elektronisk reguleret hydrostatisk pumpe til hjulmotorer	
Klippecylinderdrev	Dobbeltgearpumpe	48 V, 180 A generator, remdrevet af motor
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder	
Hjul og dæk	26,5 × 14 – 12 turf Drive dæk og 20 × 12 – 10 turf Steering dæk	24 × 13 – 12 Smooth Drive dæk og 24 × 13 – 12 Smooth Steering dæk
Jordtryk, psi	10	
Bremser	Interne hydrauliske våde skivebremser med dynamisk bremsning via lukket hydrostatisk system	
Styrtøjle	Standard; overholder ISO 21299-standarden	

STYREENHEDER

Gasregulering	Automatiske styreenheder med AutoPedal™ fodbetjening, manuel styring via TechControl™-skærmen	
Frem/bak	2 pedaler	
Løfteindretning til klippeled	Ét håndtag, én berøring	
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser	
Sæde	Affjedret sæde med sikkerhedsseler og armlæn; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte	
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™	
Trehjulstræk	(Ekstraudstyr) GRIP all wheel drive fremdriftssystem; hvis installeret, AWD under klipning og transport. Hydraulikflow forbinder hjulmotorer på modsatte side, hvilket giver fremragende trækraft på skråninger	GRIP All Wheel Drive-fremdriftssystem; AWD under klipning og transport. Hydraulikflow forbinder hjulmotorer og giver fremragende trækraft
Ratstamme vip	Simpel betjening med venstre fod	
TechControl™-skærm	Ja	

PLÆNEKLIPPER

Antal klippeled	5	
Størrelse, cm	QA5 Quick Adjust 56	QA5 Quick Adjust 46
Samlet klippebredde, cm	254	203
Klippehøjde, mm	2,0 – 28,5	
Ruller, mm	51 mm for og bag; ekstraudstyr for: 63,5 mm eller 76 mm	
Cylinderdiameter (standard klippeled), cm	12,7	

KLIPPEFREKVEN (FOC)

QA5 med 11 klippeknive, mm/km/t	0,69	
QA5 med 7 klippeknive, mm/km/t	1,082	1,09

MÅL

Højde med styrtøjle, cm	224	210,8
Længde med græsfang, cm	323	292
Transportbredde, cm	221	226
Klippepositionsbredde, cm	295	236

FREMKØRSELHASTIGHED

Klipning, km/t	0 – 12,9	
Transport, km/t	0 – 18,5	0 – 19,3
Bak, km/t	0 – 6,4	0 – 10



6700A PRECISIONCUT™

6700A E-CUT™ HYBRID

7700A PRECISIONCUT™

7700A E-CUT™ HYBRID

FAIRWAYKLIPPERE

MOTOR				
Type	3-cylindret dieselmotor		3-cylindret dieselmotor, turboladet	
Maksimal nominel effekt iht. SAE J1995, kW (hk)	18,6 (24,7) ved 3.000 o/min.		31 (42,1) ved 2.800 o/min.	
Slagvolumen, cc	1.267		1.568	
Indsprøjtning	Indirekte		Direkte indsprøjtning	
Luftfilter	2-trins tørfilterelement			
Brændstof	Diesel			
Kølesystem	Væske, centrifugal. Pumpe – fremadrettet maskinplacering for optimal køling			
MASKINE				
Transmission	eHydro™ elektronisk reguleret hydrostatisk pumpe til hjulmotorer			
Cylinderdrevpumpe	Gearpumpe – enkelt	56 V, 240 A vekselstrømsgenerator, remdrevet af motor, generator LoadMatch™	Dobbeltgearpumpe	56 V, 240 A vekselstrømsgenerator, remdrevet af motor, generator LoadMatch™
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder			
Hjul og dæk	26,5 × 14 – 12 Smooth Drive dæk og 24 × 13 – 12 Smooth Steering dæk		26,5 × 14 – 12 turf Drive dæk og 20 × 12 – 10 turf Steering dæk	
Jordtryk, psi	10			
Bremser	Interne hydrauliske våde skivebremser med dynamisk bremsning via lukket hydrostatisk system			
Styrtøjle	Standard; overholder ISO 21299-standarden			
STYREENHEDER				
Gasregulering	Gashåndtag til højre for føreren		Automatiske styreenheder med AutoPedal™ fodbetjening, manuel styring via TechControl™-skærmen	
Frem/bak	2 pedaler			
Løfteindretning til klippeled	Ét håndtag, én berøring			
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser			
Sæde	Affjedret sæde med sikkerhedsseler og armlæn; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte			
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™			
Firehjulstræk	GRIP All Wheel Drive fremdriftssystem; hvis installeret, AWD under klipning og transport		(Ekstraudstyr) GRIP all wheel drive fremdriftssystem; hvis installeret, AWD under klipning og transport. Hydraulikflow forbinder hjulmotorer på modsatte side, hvilket giver fremragende trækraft på skråninger	
Ratstamme vip	Simpel betjening med venstre fod			
TechControl™-skærm	Ja			
PLÆNEKLIPPER				
Antal klippeled	5			
Størrelse, cm	QA7 Quick Adjust 56			
Samlet klippebredde, cm	254			
Klippehøjde, mm	6,3 – 50,8			
Ruller, cm	7,6			
Cylinderdiameter (standard klippeled), cm	17,8			
KLIPPEFREKVEN (FOC)				
QA7 med 10 klippekni, mm/km/t	1,06			
QA7 med 8 klippekni, mm/km/t	1,33			
MÅL				
Højde med styrtøjle, cm	218		224	
Længde, cm	307		323	
Transportbredde, cm	218		221	
Klippepositionsbredde, cm	287		295	
FREMKØRSELSSHASTIGHED				
Klipning, km/t	0 – 12,9			
Transport, km/t	0 – 16,1		0 – 18,5	
Bak, km/t	0 – 10		0 – 6,4	



8700A PRECISIONCUT™

8900A

FAIRWAYKLIPPERE

MOTOR

Type	4-cylindret dieselmotor, turboladet
Maksimal nominel effekt iht. SAE J1995, kW (hk)	41,1 (55,9) ved 2.800 o/min.
Slagvolumen, cc	2.091
Indsprøjtning	Direkte indsprøjtning
Luftfilter	2-trins tørfilterelement
Brændstof	Diesel
Kølesystem	Væske, centrifugal. Pumpe – placeret forrest på maskine for optimal køling

MASKINE

Transmission	eHydro™ elektronisk reguleret hydrostatisk pumpe til hjulmotorer
Cylinderdrevpumpe	Dobbeltgearpumpe
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder
Dæk på forreste trækkende hjul	26,5 × 14 – 12 turf Drive dæk og 20 × 12 – 10 turf Steering dæk
Jordtryk, psi	10
Bremser	Interne hydrauliske våde skivebremser med dynamisk bremsning via lukket hydrostatisk system
Styrtøjle	Standard; overholder ISO 21299-standarden

STYREENHEDER

Gasregulering	Automatiske styreenheder med AutoPedal™ fodbetjening, manuel styring via TechControl™-skærmen
Frem/bak	2 pedaler
Løfteindretning til klippeled	Ét håndtag, én berøring
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser
Sæde	Affjedret sæde med sikkerhedsseler og armlæn; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™
Firehjulstræk	(Ekstraudstyr) GRIP all wheel drive fremdriftssystem; hvis installeret, AWD under klipning og transport. Hydraulikflow forbinder hjulmotorer på modsatte side, hvilket giver fremragende trækraft på skråninger
Vippestyring	Simpel betjening med venstre fod
TechControl™-skærm	Ja

PLÆNEKLIPPER

Antal klippede	5	
Størrelse, cm	Quick Adjust QA7 56	Quick Adjust QA7 66 eller 76
Samlet klippebredde, cm	254	289,5 eller 330
Klippehøjde, mm	6,3 – 50,8	
Ruller, cm	7,6	
Cylinderdiameter (standard klippede), cm	17,8	

KLIPPEFREKVENS (FOC)

QA7 med 10 klippekni, mm/km/t	1,06
QA7 med 8 klippekni, mm/km/t	1,33

MÅL

Højde med styrtbøjle, cm		220	
Længde, cm		283	
Transportbredde, cm	221		QA7 med 66 er 219,4 eller med 76 er 238,5, I bag 220,6
Klippepositionsbredde, cm	287		QA7 med 66 er 327,5 eller med 76 er 369,5

FREMKØRSELSSHASTIGHED

Klipning, km/t	0 – 12,8
Transport, km/t	0 – 20,12
Bak, km/t	0 – 6,4

DER, HVOR DU HAR HJEMME

Når du arbejder der, hvor andre spiller, skal din partner på plæneudstyr være til at stole på, så du ved, at din green eller sportsplads altid er i perfekt stand. Hvad angår dit behov for udstyr til golfbaner og sportsplæner kan du regne med, at John Deere altid kan hjælpe dig med maskiner af højeste kvalitet, fremtidssikret teknologi og pålidelig support.



Denne brochure uddeles over hele verden. I forbindelse med generel information, billeder og beskrivelser kan nogle illustrationer og tekster indeholde oplysninger om finansiering, kredit, forsikring, fabriksudstyr og tilbehør som ikke markedsføres alle steder. Indhent nærmere oplysninger hos din forhandler. John Deere forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationer og design på de produkter, der er beskrevet i denne brochure. John Deere's grønne og gule farve, den springende hjort samt JOHN DEERE er varemærker for Deere & Company.